



仕様

- 製品重量 約62.0kg
- 材質(ケース部) アルミ製
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 170W

※ X寸法は、工場出荷時には約300mmで設定済み。
リミットリウム調整により、最大約600mm降ろせます。

※ 輸入商品のため予告なしに仕様変更する場合があります。

※ 電気配線配管工事(1次2次側共)及びスクリーンボックス、スイッチボックスは別途工事

付属品

- 壁埋込非自照スイッチ × 1個
- 6Pモジュールケーブル × 1本
- シーリングマウントブラケット × 2個
- 取扱説明書 × 1冊
- CD4-L × 1個

各部名称

| | |
|---|-----------------|
| ① | スクリーン(グレー/ホワイト) |
| ② | スクリーンケース |
| ③ | ボトムバー |
| ④ | ボトムキャップ |
| ⑤ | シーリングマウントブラケット |

詳細図 S=1/6

| | | | | | |
|------------|----------|------------|-------------|--------------|------|
| △ | | UNIT | mm | SCALE | |
| △ | | ANGLE | 3rd | | 1/40 |
| △ | | TOLERANCE | | | |
| △ | | DATE | 2020.07.30 | | |
| △ | | TITLE | 外観詳細図 | | |
| | DATE | REVISION | SIGN | | |
| PLANNED BY | DRAWN BY | CHECKED BY | APPROVED BY | DRAWING NO. | |
| GODO | TSUBATA | TANAKA | GODO | TUG30D | |
| MODEL NAME | | | | MODEL NO. | |
| 電動巻上型スクリーン | | | | GEA-RC180HDW | |