

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **ファインシルバー240 (SL)**

特別仕様 **ファインシルバー240/サウンド仕様 (SLM)**

特 徴 パネルタイプ、張り込みタイプ専用のシルバーコーティングスクリーンです。
高輝度プロジェクターによる3D投影においてコントラストに優れたクオリティの高い映像を映し出します。

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟質塩化ビニール、高反射剤
厚さ及び重量	t = 0.35mm ± 0.05mm 500g/m ²
シームレス最大寸法	NTSC 65インチ HD 80インチ (生地幅 1200mm) ※上記のサイズを超える場合は、つなぎ目が入ります。
スクリーンゲイン	ピークゲイン【2.5°ゲイン】(Gs) = 2.4 ± 15%
1/2値角 1/3値角 (水平) (垂直)	水平 { $\alpha H(1/2値角) = 25^\circ \pm 5^\circ$ $\beta H(1/3値角) = 35^\circ \pm 5^\circ$ } 垂直 { $\alpha V(1/2値角) = \pm \text{ }^\circ$ $\beta V(1/3値角) = \pm \text{ }^\circ$ } *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 適合 <液晶シャッター式> 適合
防炎番号	BT100016
使用形態	パネルタイプ 張り込みタイプ

<特記事頁>

特別仕様で下記製作が可能です。

- スクリーン面に孔加工を施したサウンドスクリーン(SLM)

21.07