

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) ショートスロー (ST)

特 徴 超短焦点プロジェクター専用耐外光スクリーンです。
スクリーン表面が外光吸収面と映像反射面で構成されたレンチキュラー構造
(のこぎり状)であることにより、室内照明や横からくる外光を吸収し、
下から入る超短焦点プロジェクターの投射光のみを正面へ反射させることで
明るい環境においても視野角が広く、コントラストの高い映像を映し出します。

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	ポリエステル
厚さ及び重量	t = 0.5mm ±10% 462g/m ²
最大寸法	HD 120インチ(パネル式)
シームレス最大寸法	2946mm(W) × 1498mm(H)
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 0.6 ± 10%
1/2値角・1/3値角 (水平) (垂直)	水平 $\alpha_H(1/2値角) = 85^\circ \pm 5^\circ$ 垂直 $\alpha_V(1/2値角) = \pm \quad^\circ$ $\beta_H(1/3値角) = \quad^\circ \pm 5^\circ$ $\beta_V(1/3値角) = \pm \quad^\circ$ *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 不適合 <液晶シャッター式> 適合
防災番号	-
使用形態	パネル式

<特記事頁>

※本製品は、超短焦点用プロジェクター専用のスクリーンです。
下からの投射のみ、ご使用頂けます。

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

21.07