

# スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **テックススクリーン150 (TS15)**

**特 徴** ガラスにフィルムスクリーン150(リアソフト)をラミネートしたリアハードスクリーンです。生地に顔料(ブラック)を添加することにより黒を引き締め、明かりの入る室内でもコントラストが高くメリハリのある映像を映し出します。高輝度プロジェクターの使用においても黒をより引き締め、ハイライト部分とのバランスも良好です。

## 仕 様

|                          |   |                                     |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 映写方式                     | 背面投射式(リア)                                 |                                     |
| 材 質                      | 軟質塩化ビニール、酢酸ビニール、特殊拡散剤、ガラス                 |                                     |
| 厚さ及び重量                   | t=6.3mm ±1.5mm                            | 14735g/m <sup>2</sup>               |
|                          | t=9.5mm ±1.5mm                            | 22175g/m <sup>2</sup>               |
|                          | t=12.7mm ±1.5mm                           | 29615g/m <sup>2</sup>               |
| 最大寸法                     | t=6.3mm                                   | HD 136インチ / WX 132インチ / NTSC 116インチ |
|                          | t=9.5mm                                   | HD 231インチ / WX 235インチ / NTSC 208インチ |
|                          | t=12.7mm                                  | HD 254インチ / WX 235インチ / NTSC 208インチ |
|                          | * 上記はフレーム巾12.7mmを使用した場合の最大寸法となります。        |                                     |
| シームレス<br>最大製作寸法          | t=6.3mm                                   | 3048mm(W) x 1803mm(H)               |
|                          | t=9.5mm                                   | 5156mm(W) x 3200mm(H)               |
|                          | t=12.7mm                                  | 9144mm(W) x 3200mm(H)               |
| スクリーンゲイン                 | ピークゲイン【2.5°ゲイン】(Gs) = 1.5 ±10%            |                                     |
| 1/2値角・1/3値角<br>(水平) (垂直) | 水平 αH(1/2値角)=30° ±5°<br>βH(1/3値角)=40° ±5° | 垂直 αV(1/2値角)=± °<br>βV(1/3値角)=± °   |
|                          | * 垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。                 |                                     |
| 透過率                      | 52% ±10%                                  |                                     |
| 3D適合                     | <偏光式> 不適合 <液晶シャッター式> 適合                   |                                     |
| 使用形態                     | フレーム組込式 壁面取付式                             |                                     |

### <特記事項>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

21.07