



詳細図 S = 1/6

仕様
 製品重量 約30.0kg
 材質 アルミ製
 塗装色 アルミ付B2クリア-
 スリットコントローラ、ロータリストップ機構装備

付属品
 取付金具 × 3式
 取付用ビスセット × 1式
 W3/8吊ボルト L = 1000 × 6本
 引下げ棒(1500mm) × 1式
 取扱説明書 × 1冊

各部名称		各部名称	
スクリーン	ビス	白スクリーン(G)	KSL-GX
スクリーンボックス	ホワイトマットスクリーン(W)	150PROGアダプタ(PG)	KSL-PGX
取付金具(スライド可能)			
引下金具			
ハートパイプ (25.4)			
ハートパイプキャップ			

取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。
 製品の仕様及び、デザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

△6		UNIT	mm	SCALE	1/30
△5		ANGLE	3rd		
△4		TOLERANCE			
△3		DATE	OCTOBER 30, 2004		
△2		TITLE	外観詳細図		
△1		DATE	REVISION	SIGN	
PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWING NO.	
T.KIKUCHI	S.TSUBATA	Y.SHIMAMURA	H.TANAKA	SEJ30B	
MODEL NAME					MODEL NO.
スプリング巻上スクリーン(アルミボックス仕様)					KSL - 120HDX