



詳細図 S = 1/6

仕様
 製品重量 約38.0kg
 材質 アルミ製
 塗装色 アルミ付B2クリア-
 スピードコントローラ、ロータリストップ機構装備

付属品
 取付金具 × 3式
 取付用ビスセット × 1式
 W3/8吊ボルト L = 1000 × 6本
 引下げ棒(1500mm) × 1式
 取扱説明書 × 1冊

各部名称		
スクリーン	ビーズスクリーン(G)	KSL-GX
スクリーンボックス	ホワイトマットスクリーン(W)	KSL-WX
取付金具(スライド可能)	150PROGアトランス(PG)	KSL-PGX
引下金具		
ハートパイプ (25.4)		
ハートパイプキャップ		

取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。
 製品の仕様及び、デザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

△6			UNIT	mm	SCALE
△5			ANGLE	3rd	1/30
△4			TOLERANCE		
△3			DATE	OCTOBER 30, 2004	
△2			TITLE	外観詳細図	
△1			DATE	REVISION	SIGN
	PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWING NO.
	T.KIKUCHI	S.TSUBATA	Y.SHIMAMURA	H.TANAKA	SEJ30C
	MODEL NAME				MODEL NO.
	スプリング巻上スクリーン(アルミボックス仕様)				KSL - 150HDX