

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) 150PROGアドバンス (PG)

特 徴 近年のプロジェクターの高輝度化とのバランスを重視し、ピークゲインを1.5に抑えて拡散度をあげ、広い視覚エリアが確保されるように致しました。明るさとダイナミックさがバランスされ、黒階調も的確に再現された臨場感にあふれた鮮明な映像が得られます。

仕 様

映写方式	前面投射式 (フロント)									
材 質	軟質塩化ビニール、グラスファイバー									
厚さ及び重量	t = 0.4mm ± 10%	515g / m ² ± 15%								
最大寸法	巻上式NTSC 250インチ (張込式は300インチ)	巻上式HD 250インチ (張込式は300インチ)								
シームレス最大寸法	有効最大(H)寸法 2000mm	NTSC 130インチ(H 1981mm) HD 160インチ(H 1992mm)								
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 1.50 ± 10%									
1/2値角 1/3値角 (水平) (垂直)	水平 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>H(1/2値角) = ± 30° ± 5°</td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td>垂直 {</td> </tr> <tr> <td>H(1/3値角) = ± 85° ± 5°</td> <td>V(1/2値角) = ± °</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V(1/3値角) = ± °</td> </tr> </table>	H(1/2値角) = ± 30° ± 5°	}	垂直 {	H(1/3値角) = ± 85° ± 5°	V(1/2値角) = ± °			V(1/3値角) = ± °	
H(1/2値角) = ± 30° ± 5°	}	垂直 {								
H(1/3値角) = ± 85° ± 5°		V(1/2値角) = ± °								
		V(1/3値角) = ± °								
3D適合	<偏光式> 不適合	<液晶シャッター式> 適合								
難燃加工	防災番号 BT920163									
使用形態	巻上式(電動・手動) 張込式 パネル式 壁掛式 三脚式 床置き式									

<特記事項>

ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

05.02



株式会社キクチ科学研究所

〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-35

TEL:03-3952-5131 FAX:03-3953-0051