

# スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) シアターグレイ アドバンス 160 (AG)

**特徴** パワーアップするビデオプロジェクターの光を、幕面のグレイ層が絶妙に調整。ハイライトを落ち着かせ、浮き気味になる暗部の階調もしっかりと再現します。ナチュラルな肌色を基調とした自然な色再現を可能とし、従来のシアターグレイの特徴である黒の色再現との調和も確保しています。

## 仕 様

映写方式	前面投射式 (フロント)	
材 質	軟質塩化ビニール、グラスファイバー、ガラスビーズ	
厚さ及び重量	t = 0.4mm ± 10%	535g / m <sup>2</sup>
最大寸法	巻上式NTSC 120インチ (張込式はFMタイプで120インチ)	巻上式HD 120インチ (張込式はFMタイプで150インチ)
シームレス最大寸法	有効最大(H)寸法 2000mm	NTSC 120インチ(H 1829mm) HD 150インチ(H 1868mm)
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 1.6 ± 10%	
1/2値角 1/3値角 (水平) (垂直)	水平 { H(1/2値角) = ± 15° ± 5° H(1/3値角) = ± 20° ± 5°	垂直 { V(1/2値角) = ± ° V(1/3値角) = ± °
3D適合	<偏光式> 不適合      <液晶シャッター式> 適合	
使用条件	温度 5 ~ 35	湿度 15 ~ 95%
使用形態	張込式    パネル式    巻上式(電動・手動)    壁掛式    三脚式    床置式	

### <特記事項>

・特注で巻上式NTSCは130インチ、巻上式HDは150インチまで可能です。

ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

01.12



株式会社キクチ科学研究所

〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-35

TEL:03-3952-5131      FAX:03-3953-0051