

# スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名)    **グレイマットアドバンス (AM)**

**特 徴**            シアターグレイアドバンスの開発技術をもとに、グレイベースの特殊処理コーティングを用いたマットタイプのスクリーンでシアターグレイアドバンスの特徴の黒の色再現性と自然な色合いとの調和を継承し、尚且つマットタイプの特性の広い視野角を有する。  
この特殊コーティングは従来困難とされていた「リビングシアターでのマットスクリーンの使用」を可能とし、間接照明のもとでも黒浮きの無いナチュラルな映像が得られる。  
700ANSIルーメン以上の明るさのプロジェクターとの組み合わせに適する。

## 仕 様

映写方式	前面投射式 (フロント)	
材 質	軟質塩化ビニール、グラスファイバー	
厚さ及び重量	t = 0.4mm ± 10%	450g / m <sup>2</sup>
最大寸法	巻上式NTSC 130インチ (張込式 130インチ)	巻上式HD 160インチ (張込式 160インチ)
シームレス最大寸法	有効最大(H)寸法 2000mm	NTSC 130インチ(H 1981mm) HD 160インチ(H 1992mm)
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 0.8 ± 10%	
1/2値角 1/3値角 (水平) (垂直)	水平 { H(1/2値角) = ± 85° ± 5° H(1/3値角) = ± 85° 以上	垂直 { V(1/2値角) = ± ° V(1/3値角) = ± ° * 垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 不適合	<液晶シャッター式> 適合
使用条件	温度 5 ~ 35	湿度 15 ~ 95%
使用形態	フレーム組込式 壁面取付式 巻上式(電動・手動)	

### <特記事項>

ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

04.01



株式会社キクチ科学研究所

〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-35

TEL:03-3952-5131 FAX:03-3953-0051