スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名)　エアロビュー　１００　(ＡＶ－１００)

特　　徴　軟質ビニールのリアスクリーンで最大２７m×１２mまでシームレス。
結像面特殊構造により色再現性とコントラストに優れ、また拡散性に優れているため視野角度および中心輝度と周辺輝度との均一性が非常に良い。
短焦点レンズ使用およびハイパワーのプロジェクタに於いてホットスポットが発生しやすい傾向を大幅に防ぎます。

仕　様

映写方式	背面投射式 (リア)　軟質透過拡散型
材　　質	軟質塩化ビニール、酢酸ビニール、特殊拡散剤
厚さ及び重量	ｔ＝０．４mm ±１０％　　４９０ｇ／㎡
最大寸法	ＮＴＳＣ　６００インチ　　ＨＤ　５９０インチ
ｼｰﾑﾚｽ最大寸法	２７０００mm(W) × １２０００mm(H)
ｽｸﾘｰﾝｹﾞｲﾝ	ピークゲイン(Gs) ＝ １．０±１０％
1/2値角 1/3値角 (水平)　(垂直)	水平 { αH(1/2値角) = ±６５°±５° βH(1/3値角) = ±７５°±５° }　垂直 { αV(1/2値角) = ±　° βV(1/3値角) = ±　° } ＊ 垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
透過率	６６%±１０%
３Ｄ適合	<偏光式>　不適合　　<液晶シャッター式>　適合
難燃加工	防炎番号　ＢＴ９９００５１
使用条件	温度　５～３５℃　　湿度　１５～９５%
使用形態	張込式　　パネル式　　巻上式 (電動)

<特記事項>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

01.02

KIKUCHI **株式会社キクチ科学研究所**
〒161-0033　東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131　　FAX:03-3953-0051