スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名)　フィルムスクリーン　２００　(FS－２００)

特　　徴　黒色の顔料を添加する事により黒をより引き締め、明るい部屋でもコントラストの高い映像を再現するハイグレードなスクリーンです。
コントラストが高い事により解像度も向上しメリハリのあるしっかりした映像が得られます。
また、ゲイン２．０という拡散型としては比較的ハイゲインスクリーンであるので、ローパワープロジェクタの対応に優れていますが、ハイパワープロジェクタ短焦点レンズとの組み合わせに於いて、中心と周辺の輝度差の大きなプロジェクタは多少ホットスポット気味になる可能性があります。
長焦点レンズ、ハイパワープロジェクタとの組み合わせは問題ありません。

仕　　様

映写方式	背面投射式　(リアソフト)
材　　質	軟質塩化ビニール　　酢酸ビニール　　特殊拡散剤
厚さ及び重量	ｔ＝０．４５mm ± １０％　　５７５g／㎡
最大寸法	NTSC　６００インチ　　HD　５９０インチ
ｼｰﾑﾚｽ最大寸法	２７０００mm(W)　×　１２０００mm(H)
ｽｸﾘｰﾝｹﾞｲﾝ	ピークゲイン(Gs) ＝ ２．０±１０％
1/2値角 1/3値角 (水平)　(垂直)	水平 { αH(1/2値角) = ±２５°±５° βH(1/3値角) = ±３５°±５° }　垂直 { αV(1/2値角) = ±　° βV(1/3値角) = ±　° } ＊ 垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
透過率	６５%±１０%
３D適合	<偏光式>　不適合　　<液晶シャッター式>　適合
難燃加工	防炎番号　ＢＴ９９００１４
使用条件	温度　５～３５℃　　湿度　１５～９５%
使用形態	張込式　　パネル式　　巻上式 (電動)

<特記事項>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

01.02

KIKUCHI
株式会社キクチ科学研究所
〒161-0033　東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131　　FAX:03-3953-0051