スクリーン幕面仕様書

製品名（型式名）　グラファイト100　（GP－100）

特　　徴　ティント素材を添加したアクリルにリアソフトをラミネートしたタイプ。
従来品に比べてコントラストと解像度が30％向上し、ゴーストも低減されました。
黒を引き締めながらハイライト部分も忠実に再現し、バランスの良い映像を提供します。
広拡散タイプの為、どの角度から見ても均一な映像が見られます。

仕　様

映写方式	背面投射式（リア）
材　　質	軟式塩化ビニール　酢酸ビニール　特殊拡散剤　アクリル
厚さ及び重量	t ＝ 6．3mm ±1．5mm　8035g/㎡ t ＝12．7mm ±1．5mm　16115g/㎡
最大寸法	t＝ 6．3mm　NTSC 117インチ　HD 136インチ t＝12．7mm　NTSC 160インチ　HD 200インチ
シームレス最大寸法	t＝ 6．3mm　3048mm（W） x 1829mm（H） t＝12．7mm　6000mm（W） x 2500mm（H）
スクリーンゲイン	ピークゲイン（Gs）＝1．0±10％
1/2値角 1/3値角 （水平）　（垂直）	水平　αH（1/2値角）＝±40°　±5° βH（1/3値角）＝±53°　±5° 垂直　αV（1/2値角）＝±　° βH（1/3値角）＝±　° *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
透過率	48％　±10％
3D適合	＜偏光式＞　不適合　　＜液晶シャッター式＞　適合
使用形態	フレーム組込式　　壁面取付式

＜特記事頁＞

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

09．08

KIKUCHI
KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.
株式会社　キクチ科学研究所
〒161-0033　東京都新宿区下落合3-12-35
TEL：03-3952-5131　FAX：03-3953-0053