

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **グランビュー ホワイト (GW)**

特 徴 ナチュラルなカラーバランスで映像を再現します。
 角度のある位置からの視聴でも映像の明るさに差が無くワイドな視聴エリアから
 しっかりと映像が得られます。

仕 様

映写方式	前面投射式 (フロント)	
材 質	軟質塩化ビニール、酢酸ビニール、グラスファイバー	
厚さ及び重量	t = 0.35mm ± 10%	510g / m ²
最大寸法	巻上式NTSC 120インチ	巻上式HD 120インチ
シームレス最大寸法	有効最大(H)寸法 1829mm	NTSC 120インチ(H 1829mm) HD 120インチ(H 1494mm)
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 1.0 ± 10%	
1/2値角 1/3値角 (水平) (垂直)	水平 { H(1/2値角) = ±00° ± 5° H(1/3値角) = ±00° ± 5°	垂直 { V(1/2値角) = ± ° V(1/3値角) = ± °
3D適合	<偏光式> 不適合 <液晶シャッター式> 適合	
難燃加工	防災番号	
使用条件	温度 5 ~ 35	湿度 15 ~ 95%
使用形態	巻上式(電動)	

<特記事項>

ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

04.03



株式会社キクチ科学研究所

〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-35

TEL:03-3952-5131 FAX:03-3953-0051