

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **メタルシルバー 260 (MS)**

特徴 パネルタイプ、張り込みタイプに適したシルバーコーティングスクリーンです。ゲイン2.6でコントラストに優れ、特に偏光板使用の3Dには、このスクリーンが最適です。

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)	
材 質	軟質塩化ビニール、高反射剤	
厚さ及び重量	t = 0.4mm ± 10%	680g / m ²
最大寸法	NTSC 510インチ	HD 620インチ
シームレス最大寸法	有効最大(H)寸法 1200mm	NTSC 78インチ(H1188mm) HD 96インチ(H1195mm)
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 2.6 ± 10%	
1/2値角 1/3値角 (水平) (垂直)	水平 { H(1/2値角) = ±20° ± 5° H(1/3値角) = ±30° ± 5°	垂直 { V(1/2値角) = ± ° V(1/3値角) = ± ° * 垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 適合	<液晶シャッター式> 適合
難燃加工	防災番号 830110	
使用条件	温度 5 ~ 35	湿度 15 ~ 95%
使用形態	張込式 パネル式	

<特記事項>

- ・大型スクリーンの場合1200mm幅(W)ピッチで縦つなぎ有りとなります。
- ・ガラスの生地にシルバー塗装をした場合はシームレス有効最大(H)寸法2000mm
NTSC 131インチ(H1996mm)
HD 160インチ(H1992mm)

ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

01.02