スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名)　モノブロックス（フロント）（MF－１００）

特　　徴　拡散性が高いため、広角度にわたって鮮明な映像を表現。
裏地をグレーにすることで光の透過性を抑え、映像再現性を高めています。
スクリーンは軽量で、かつ折りたたみ可能でシワや傷が付きにくい材質です。
イベント会場やコンサートホールに多く導入されています。

仕　様

映写方式	前面投射式 （フロント）
材　質	ポリ塩化ビニル
厚さ及び重量	t＝0．2mm ± 10%　　258g／㎡
最大寸法	フレームにより異なります。特記事項をご参照下さい。
ｼｰﾑﾚｽ最大寸法	有効最大(H)寸法　2100mm
ｽｸﾘｰﾝｹﾞｲﾝ	ピークゲイン(Gs) ＝ 0．98 ± 10%
1/2値角 1/3値角 (水平)　(垂直)	水平｛αH(1/2値角)＝±85°±5° βH(1/3値角)＝±85°±5° 垂直｛αV(1/2値角)＝±　° βV(1/3値角)＝±　° ＊ 垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
難燃加工	防災番号　BT020091
3D適合	<偏光式>　不適合　　<液晶シャッター式>　適合
使用条件	温度　5～35℃　　湿度　15～95%
使用形態	スナップボタン張込式

<特記事項>

・生地のつなぎは横方向に入ります。
・最大寸法　MBF →NTSC　240インチ　HD　220インチ
MBLF→NTSC　360インチ　HD　330インチ
S64F→NTSC　400インチ　HD　600インチ
最大Wサイズ25mまで可能
※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

04.02

KIKUCHI 株式会社キクチ科学研究所
〒161-0033　東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131　FAX:03-3953-0051