スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名)　リアハード　スタンダード　１３０　(ＲＨＹ)

特　　徴　リアハードタイプスクリーンは、アクリルベースに拡散剤を特殊加工して、ナチュラルな映像を追求したスクリーンです。特にスクリーン表面に凹凸などの加工が施されていないため、液晶プロジェクターの画素との干渉によって生じ易いモアレが発生せず、自然で素直な映像表現を可能にしています。
高品質アクリルに拡散剤がインジェクトされたコストパフォーマンスに優れたスクリーンです。

仕　　様

映写方式	背面投射式　(リア)
材　　質	ＰＭＭＡ(アクリル)　　拡散剤
厚さ及び重量	ｔ＝３mm ± １０%　　３３５０ｇ／㎡
最大寸法	ＮＴＳＣ　１２０インチ　　ＨＤ　１２０インチ
ｼｰﾑﾚｽ最大寸法	２８００mm(W)×１８６０mm(H)
ｽｸﾘｰﾝｹﾞｲﾝ	ピークゲイン(Gs) ＝ １．３±１０%
1/2値角 1/3値角 (水平)　(垂直)	水平 { αH(1/2値角) = ±３０°±５° βH(1/3値角) = ±４０°±５° }　垂直 { αV(1/2値角) = ±　° βV(1/3値角) = ±　° } ＊ 垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
透過率	４７%±１０%
３Ｄ適合	<偏光式>　適合　　<液晶シャッター式>　適合
使用条件	温度　５～３５℃　　湿度　１５～９５%
使用形態	フレーム組込式　　壁面取付式

<特記事項>

・外光･迷光によるコントラスト低下防止用ティント処理。
・難燃性 ９４ＨＢ 認定

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

01.02

KIKUCHI **株式会社キクチ科学研究所**
〒161-0033　東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131　　FAX:03-3953-0051