スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名)　リアソフト　スタンダード　１８０　(ＲＳ１３Ｋ)

特　　徴　特殊拡散剤を使用することにより、色の再現性や解像力を上げています。
ソフトタイプはハードタイプでは実現できない大画面に対応可能です。
軽量で高品質な軟質塩化ビニールをベース素材にしているので、サイズによっては手で巻き取っての移設も比較的簡単に行え、コンサートホールやイベント会場などで多く導入されています。

仕　様

映写方式	背面投射式 (リア)
材　　質	軟質塩化ビニール、特殊拡散剤
厚さ及び重量	ｔ＝０．２７mm ± １０％　　３４０ｇ／㎡
最大寸法	ＮＴＳＣ　１８０インチ　　ＨＤ　２２０インチ
ｼｰﾑﾚｽ最大寸法	２７０００mm(W) × ３０００mm(H)
ｽｸﾘｰﾝｹﾞｲﾝ	ピークゲイン(Gs) ＝ １．８±１０％
1/2値角 1/3値角 (水平)　(垂直)	水平 { αH(1/2値角) = ±１５°±５° βH(1/3値角) = ±２５°±５° }　垂直 { αV(1/2値角) = ±　° βV(1/3値角) = ±　° } ＊ 垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
透過率	４６%±１０%
３Ｄ適合	<偏光式>　不適合　　<液晶シャッター式>　適合
難燃加工	防炎番号　ＢＴ９２０１６２
使用条件	温度　５～３５℃　　湿度　１５～９５%
使用形態	張込式　　パネル式

<特記事項>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

01.02

KIKUCHI **株式会社キクチ科学研究所**
〒161-0033　東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131　　FAX:03-3953-0051