スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名)　スーパーグレインビーズ　２６０Ｇ　(ＳＢ)

特　　徴　超微粒子ガラスビーズが、明るくダイナミックな階調と色彩を忠実に再現します。
迷光の影響を受けやすい環境や、光出力の比較的低いビデオプロジェクターに最適。
コンピュータグラフィックなど高精細映像も美しく描き出します。

仕　　様

映写方式	前面投射式　(フロント)
材　　質	軟質塩化ビニール、グラスファイバー、ガラスビーズ
厚さ及び重量	ｔ＝０．４mm ± １０%　　５３５ｇ／㎡
最大寸法	巻上式ＮＴＳＣ ２５０インチ (張込式は300ｲﾝﾁ)　　巻上式ＨＤ ２５０インチ (張込式は300ｲﾝﾁ)
ｼｰﾑﾚｽ最大寸法	有効最大(H)寸法　２０００mm	NTSC １３０インチ(H 1981mm) HD　１６０インチ(H 1992mm)
ｽｸﾘｰﾝｹﾞｲﾝ	ピークゲイン(Gs) ＝ ２．６ ± １０%
1/2値角 1/3値角 (水平)　(垂直)	水平 { αH(1/2値角) = ±１５°±５° βH(1/3値角) = ±２５°±５° }　垂直 { αV(1/2値角) = ±　° βV(1/3値角) = ±　° } ＊ 垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
３Ｄ適合	<偏光式>　不適合　　<液晶シャッター式>　適合
難燃加工	防炎番号　ＢＴ９２０１６３
使用条件	温度　５～３５℃　　湿度　１５～９５%
使用形態	張込式　パネル式　巻上式(電動･手動)　壁掛式　三脚式　床置式

<特記事項>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

01.02

KIKUCHI **株式会社キクチ科学研究所**
〒161-0033　東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131　　FAX:03-3953-0051