スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名)　ウルトラマット　１５０　(UM－１５０)

特　　徴　高輝度プロジェクターに適し、幅広い視野角を有するスクリーンです。
大会議に最適です。

仕　様

映写方式	前面投射式 (フロント)
材　質	軟質塩化ビニール、酢酸ビニール、特殊拡散剤
厚さ及び重量	ｔ＝０．５mm ± １０％　　６００ｇ／㎡
最大寸法	ＮＴＳＣ　６００インチ　　ＨＤ　５９０インチ
ｼｰﾑﾚｽ最大寸法	２７０００mm(W) × １２０００mm(H)
ｽｸﾘｰﾝｹﾞｲﾝ	ピークゲイン(Gs) ＝ １．５± １０％
1/2値角 1/3値角 (水平)　(垂直)	水平 { αH(1/2値角) = ±７５°±５° βH(1/3値角) = ±８５°±５° }　垂直 { αV(1/2値角) = ±　° βV(1/3値角) = ±　° } ＊ 垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
３Ｄ適合	<偏光式>　不適合　　<液晶シャッター式>　適合
難燃加工	防炎番号　ＢＴ９９００１２
使用条件	温度　５～３５℃　　湿度　１５～９５％
使用形態	張込式　パネル式　電動巻上式　手動巻上式

<特記事項>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

01.02

KIKUCHI 株式会社キクチ科学研究所
〒161-0033　東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131　FAX:03-3953-0051