

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) ウルトラマット150 (UM15)

特 徴 発色性が良く、陰影とハイライトのバランスが優れています。
低出力プロジェクターとの組み合わせに適します。
視聴エリアの広い映画館などの商業施設に最適な広視野角タイプのスクリーンです。

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟質塩化ビニール、酢酸ビニール、特殊拡散剤
厚さ及び重量	t = 0.5mm ±10% 600g/m ²
最大寸法	NTSC 590インチ HD 550インチ
シームレス最大寸法	27000mm(W) × 12000mm(H)
スクリーンゲイン	ピークゲイン【2.5°ゲイン】(Gs) = 1.5 ±10%
1/2値角・1/3値角 (水平) (垂直)	水平 $\alpha H(1/2値角) = 75^\circ \pm 5^\circ$ 垂直 $\alpha V(1/2値角) = \pm^\circ$ $\beta H(1/3値角) = 85^\circ$ 以上 $\beta V(1/3値角) = \pm^\circ$ *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 不適合 <液晶シャッター式> 適合
防炎番号	BT990012
使用形態	張込式 パネル式 巻上式(電動)

<特記事頁>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

21.07