

# スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **ホワイトマット (W)**

特 徴 反射率と光沢を抑えて、しっとりとした映像を豊かな階調表現で描き出します。  
投射光を拡散させる性質のため、視野角が広く鮮明な映像を表現します。

## 仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟質塩化ビニール、グラスファイバー
厚さ及び重量	t =0.35mm ±10%      410g/m <sup>2</sup>
最大寸法	巻上式NTSC130インチ      巻上式HD160インチ (張込式は118インチ)      (張込式は145インチ)
シームレス最大寸法	有効最大(H)寸法 2000mm
スクリーンゲイン	ピークゲイン【2.5°ゲイン】(Gs) = 0.9±10%
1/2値角・1/3値角 (水平) (垂直)	水平 $\alpha_H(1/2値角)=85^\circ$ 以上      垂直 $\alpha_V(1/2値角)=\pm^\circ$ $\beta_H(1/3値角)=85^\circ$ 以上 $\beta_V(1/3値角)=\pm^\circ$ *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 不適合      <液晶シャッター式> 適合
防災番号	B0050034
使用形態	張込式    パネル式    巻上式(電動・手動)    壁掛式    三脚式    床置式

### <特記事頁>

※最大寸法は、原反生地から巻き上げ式タイプと張込タイプを製作した場合の、つなぎ目の入らない参考サイズとなります。

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

21.07